


BULLONE TTDE ZN M 12X100 ISO8677/DIN603

Descrizione

Ideali per applicazioni in carpenteria lignea, i bulloni TTDE ISO8677/DIN 603 con testa tonda e quadro sotto testa assicurano un serraggio stabile senza danneggiare il legno. uniscono resistenza e pulizia estetica: la testa tonda resta a filo, mentre il quadro sotto testa blocca il bullone durante il serraggio. Ideali per strutture come passerelle, tettoie, pannellature e sistemi modulari in legno.

Cod. 200002412100

Scatola 25 pz



Caratteristiche

Ø filetto	12 mm
Lunghezza	100 mm
Lunghezza filetto	30 mm
Tipo testa	testa tonda
Misura chiave serraggio	19 mm
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Classe resistenza	4.8
Certificazione	DoP-0522
Momento di snervamento	76,7 kN/mm ²

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del BULLONE TTDE ISO 8677 M 12x100 classe 4.8 codice 200002412100 per strutture in legno/acciaio con testa tonda e dado. Certificato secondo la norma EN 14592 e messo in opera secondo le indicazioni nelle tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.