



## TRUCIOLARE TSP TX INOX 4.0 X 30



### Descrizione

Vite truciolare a TSP con impronte TX in acciaio inox per applicazioni su legno in ambienti esposti ad agenti atmosferici.


Vite con filettatura parziale e svasatore a fine filetto provvista di punta speciale per un facile inserimento nel legno.

**Cod. 250800940030**

**Scatola 500 pz**

dati tecnici viti TSP INOX 2508009

<b>d</b>	mm	4,00
<b>ds</b>	mm	3,00
<b>dh</b>	mm	8,00
<b>M<sub>y,k</sub></b>	Nm	3,30
<b>f<sub>ax,k</sub></b>	Mpa	14,00
<b>f<sub>head,k</sub></b>	MPa	9,40
<b>f<sub>tens,k</sub></b>	kN	5,00
<b>f<sub>tor,k</sub></b>	Nm	3,00



### Caratteristiche

<b>Ø</b>	4 mm
<b>Inserto</b>	T 20
<b>Lunghezza</b>	30 mm
<b>Tipo testa</b>	testa svasata piana
<b>Finitura</b>	grezza
<b>Materiale</b>	acciaio inox
<b>Lunghezza filetto</b>	18 mm
<b>Ø filetto</b>	3 mm
<b>Certificazione</b>	DOP 0494
<b>Classe di servizio</b>	1-2-3

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite truciolare TSP TX INOX 4.0x30 per il fissaggio di elementi su legno con DOP secondo le norme previste.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*