



## TRUCIOLARE TSP TX INOX 4.5 X 45



### Descrizione

Vite truciolare a TSP con impronte TX in acciaio inox per applicazioni su legno in ambienti esposti ad agenti atmosferici.


Vite con filettatura parziale e svasatore a fine filetto provvista di punta speciale per un facile inserimento nel legno.

**Cod. 250800945045**

**Scatola 200 pz**

dati tecnici viti TSP INOX 2508009

<b>d</b>	mm	<b>4,50</b>
<b>ds</b>	mm	<b>3,30</b>
<b>dh</b>	mm	<b>9,00</b>
<b>M<sub>y,k</sub></b>	Nm	<b>4,50</b>
<b>f<sub>ax,k</sub></b>	Mpa	<b>14,00</b>
<b>f<sub>head,k</sub></b>	MPa	<b>9,40</b>
<b>f<sub>tens,k</sub></b>	kN	<b>6,40</b>
<b>f<sub>tor,k</sub></b>	Nm	<b>4,00</b>



### Caratteristiche

<b>Ø</b>	4,5 mm
<b>Inserto</b>	T 20
<b>Lunghezza</b>	45 mm
<b>Tipo testa</b>	testa svasata piana
<b>Finitura</b>	grezza
<b>Materiale</b>	acciaio inox
<b>Lunghezza filetto</b>	27 mm
<b>Ø filetto</b>	3.3 mm
<b>Certificazione</b>	DOP 0494
<b>Classe di servizio</b>	1-2-3

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della TRUCIOLARE TSP TX INOX 4.5 x 45 per strutture in legno con inserto T 20 e testa svasata piana con DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.