



TRUCIOLARE TSP TX INOX 5.0 X 70

Descrizione

Vite truciolare a TSP con impronteTX in acciaio inox per applicazioni su legno in ambienti esposti ad agenti atmosferici.

Vite con filettatura parziale e svasatore a fine filetto provvista di punta speciale per un facile inserimento nel legno.

Cod. 250800950070

Scatola 200 pz




Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ø | 5 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Tipo testa | testa svasata piana |
| Inserto | Tx 25 |
| Lunghezza filetto | 42 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Finitura | grezza |
| Certificazione | DOP-0494 |
| Classe di servizio | 1-2-3 |

dati tecnici viti TSP INOX 2508009

| | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| d | mm | 5,00 |
| ds | mm | 3,75 |
| dh | mm | 10,00 |
| M_{y,k} | Nm | 4,00 |
| f_{ax,k} | Mpa | 13,00 |
| f_{head,k} | Mpa | 9,40 |
| f_{tens,k} | kN | 6,80 |
| f_{tor,k} | Nm | 6,00 |



Cod. 504243005309
BI INSERTO Tx 25 mm25



Cod. 504243005421
BI INSERTO Tx 25 mm50

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della TRUCIOLARE TSP TX INOX 5.0 x 70 per strutture in legno con inserto T 25 e testa svasata piana con DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.