



## TASSELLO PESANTE ACCIAIO BZ Ø 8 X 75



### Descrizione

Impiego: alte prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato confermate dall'approvazione ETA.

Caratteristiche: adatto per ancoraggi a profondità ridotta in modo da evitare il contatto con i ferri d'armatura, le profondità di posa marcate sul corpo dell'ancorante assicurano una corretta installazione ed è progettato per permettere la foratura ed installazione attraverso l'elemento da fissare, riducendone i tempi di applicazione.

Cod. 301204008080

Scatola 100 pz



### Caratteristiche

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ø                     | 8 mm                                                                       |
| Lunghezza             | 75 mm                                                                      |
| Certificazione        | ETA 99/0010                                                                |
| Classe di servizio    | C1 - C2                                                                    |
| Spessore fissabile    | 10-21 mm                                                                   |
| Prof. di inserimento  | 46 mm                                                                      |
| Resistenza a trazione | 2,4 mm fessurato - 5,7 mm non fess.<br>7,0 mm fessurato - 7,0 mm non fess. |
| Resistenza al taglio  | fess.                                                                      |
| Spessore fissabile mm | 10-21 mm                                                                   |

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del TASSELLO PESANTE ACCIAIO BZ 8 x 75 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.