



TASSELLO PESANTE ACCIAIO BZ Ø 12 X145



Descrizione

Impiego: alte prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato confermate dall'approvazione ETA.

Caratteristiche: adatto per ancoraggi a profondità ridotta in modo da evitare il contatto con i ferri d'armatura, le profondità di posa marcate sul corpo dell'ancorante assicurano una corretta installazione ed è progettato per permettere la foratura ed installazione attraverso l'elemento da fissare, riducendone i tempi di applicazione.

Cod. 301204012145

Scatola 25 pz



Caratteristiche

| | |
|------------------------------|---|
| Ø | 12 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
| Certificazione | ETA 99/0010 |
| Classe di servizio | C1 - C2 |
| Spessore fissabile | 50-70 mm |
| Prof. di inserimento | 70 mm |
| Resistenza a trazione | 7,6 mm fessurato - 11,9 mm non fess. 11,5 mm fessurato - 11,5 mm non fess. |
| Resistenza al taglio | non fess. |
| Spessore fissabile mm | 50-70 mm |

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del TASSELLO PESANTE ACCIAIO BZ 12 x145 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.