



TASSELLO PESANTE ACCIAIO BZ Ø 12 X220





Descrizione

Impiego: alte prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato confermate dall'approvazione ETA.

Caratteristiche: adatto per ancoraggi a profondità ridotta in modo da evitare il contatto con i ferri d'armatura, le profondità di posa marcate sul corpo dell'ancorante assicurano una corretta installazione ed è progettato per permettere la foratura ed installazione attraverso l'elemento da fissare, riducendone i tempi di applicazione.

Cod. 301204012220

Scatola 25 pz



Caratteristiche

Ø	12 mm
Lunghezza	220 mm
Certificazione	ETA 99/0010
Classe di servizio	C1 - C2
Spessore fissabile	125 mm
Prof. di inserimento	70 mm
Resistenza a trazione	7,6 mm fessurato - 11,9 mm non fess.
Resistenza al taglio	11,5 mm fessurato - 11,5 mm non fess.
Spessore fissabile mm	125 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del TASSELLO PESANTE ACCIAIO BZ 12 x220 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.