



SCHIUMA POLIURETANICA PISTOLA 750 ML

Descrizione

Schiuma poliuretanic per estrusione , monocomponente e autoespandente, che indurisce a contatto con l'umidità. Viene utilizzata per il montaggio e per l'isolamento, per riempire gli spazi attorno a telai di finestre, parti di costruzioni, pareti divisorie, soffitti, giunti a pavimento, fori di passaggio per tubi e tubature attraverso le pareti e i piani. Ha un'adesione eccellente a calcestruzzo, intonaco, muratura, legno e molte materie plastiche come EPS e XPS, poliuretano rigido e PVC. La struttura cellulare uniforme, a celle prevalentemente chiuse, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Una volta applicata deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole. Garantisce un buon isolamento termico e acustico.



Caratteristiche

Volume	40-45 litri
Isolamento acustico	circa 60 dB
Conducibilità termica	35-40 mW/m·K
Tempo di taglio	dopo 20-40 min
Temperatura di impiego	da +5 °C a +30 °C
Tempo di indurim. finale	24 h

Cod. 301402500750

**Scatola
12 pz**

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.