



BI BETON-RIP CONF. DA 5 KG

Descrizione

BETON-RIP è utilizzato in nuove costruzioni, ristrutturazioni e restauri artistici e monumentali. Serve come additivo per riprese di getto, fondi adesivi e malte per ripristini, livellamenti e sigillature. Nel restauro può essere usato puro o miscelato con calce o cemento bianco come legante per impasti con polvere di marmo o pietra, utili per stuccature e ricostruzioni decorative.

È adatto al consolidamento di intonaci antichi e materiali lapidei porosi, migliorando l'adesione tra intonaco e muratura e aumentando coesione e impermeabilità delle pitture a calce. Può essere usato anche come primer su superfici porose e cartongesso per migliorare l'adesione e ridurre l'assorbimento d'acqua.

È una resina termoplastica che indurisce per evaporazione dell'acqua, formando un film trasparente, flessibile e aderente su materiali come mattoni, pietra e intonaco, resistente nel tempo e agli agenti atmosferici. Si presenta come liquido bianco lattiginoso (densità 1,05 kg/dm³, pH 10).

Aggiunto alle malte, migliora l'adesione, riduce il modulo elastico, consente meno acqua mantenendo lavorabilità, rallenta l'essiccazione, limita le fessurazioni da ritiro e aumenta impermeabilità e resistenza a gelo-disgelo.

Cod. 301501035000

**Scatola
1 pz**



Caratteristiche

Temperatura applicazione	da +5 °C fino +35 °C
Peso	5 kg

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.