



## RESINA VINILESTERE PLUS ML.300 CE

### Descrizione

Ancorante chimico bi-componente vinilestere senza stirene per carichi pesanti e strutturali, per fissaggi duraturi su materiali compatti come cemento, pietra e muratura forata. Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza di calcestruzzo asciutto, umido e con foro allagato, la reazione di indurimento del prodotto avviene anche in presenza di acqua. Grazie alla mancanza di stirene (assenza di odore pungente) è possibile l'utilizzo anche in ambienti chiusi. Ideale per applicazioni su legno. Certificato per zona sismica C1 e C2.

Prodotto fornito con 2 mixer/cartuccia.

**Cod. 301501200350**

**Scatola  
15 pz**



### Caratteristiche

<b>Volume</b>	300 ml
<b>Colore</b>	Grigio
<b>Temperatura di impiego</b>	da 5°C a 40°C
<b>Certificazione</b>	ETA-09/0140
<b>Zona sismica</b>	C1 e C2
<b>Peso</b>	0,56 kg



**Cod. 301405915300**  
SCOVOLINO IN ACCIAIO X  
PULIZIA FORO Ø 1



**Cod. 301505600001**  
POMPA ASPORTA POLVERE  
CORTA



**Cod. 490020285717**  
PISTOLA PER RESINA  
VINILESTERE ml.300



**Cod. 301505110110**  
BARRA FILETTATA BI-BFR  
5.8 ZN M 10x110



**Cod. 301505115085**  
TASSELLO A RETE X  
RESINA FORO 16 mm. 85

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di ancorante chimico bi-componente vinilestere PLUS 300 ml senza stirene codice 301501400350 per carichi pesanti e strutturali. Opportunamente iniettato in un foro accuratamente pulito da residui di polvere che ne riducono la tenuta. Prodotto con certificazione ETA per impieghi in zona sismica C1 e C2. Il tutto secondo le indicazioni del prodotto e nel rispetto delle prescrizioni di progetto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*