



RESINA VINILESTERE PLUS ML.400 CE

Descrizione

Ancorante chimico bi-componente vinilestere senza stirene per carichi pesanti e strutturali, per fissaggi duraturi su materiali compatti come cemento, pietra e muratura forata. Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza di calcestruzzo asciutto, umido e con foro allagato, la reazione di indurimento del prodotto avviene anche in presenza di acqua. Grazie alla mancanza di stirene (assenza di odore pungente) è possibile l'utilizzo anche in ambienti chiusi. Ideale per applicazioni su legno. Certificato per zona sismica C1 e C2.

Prodotto fornito con 2 mixer/cartuccia.

Cod. 301501400380

Scatola

12 pz



Caratteristiche

Volume	400 ml
Colore	Grigio
Temperatura di impiego	da 5°C a 40°C
Certificazione	ETA-09/0140
Zona sismica	C1 e C2
Peso	0,83 kg



Cod. 301405915300
SCOVOLINO IN ACCIAIO X
PULIZIA FORO Ø 1



Cod. 301505600001
POMPA ASPORTA POLVERE
CORTA



Cod. 490020234146
PISTOLA PER RESINA
VINILESTERE ml.420



Cod. 301505110110
BARRA FILETTATA BI-BFR
5.8 ZN M 10x110



Cod. 301505115085
TASSELLO A RETE X
RESINA FORO 16 mm. 85

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di ancorante chimico bi-componente vinilestere PLUS 400 ml senza stirene codice 301501400380 per carichi pesanti e strutturali. Opportunamente iniettato in un foro accuratamente pulito da residui di polvere che ne riducono la tenuta. Prodotto con certificazione ETA per impieghi in zona sismica C1 e C2. Il tutto secondo le indicazioni del prodotto e nel rispetto delle prescrizioni di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.