

## BI VITE PER STAFFA MSTC 5X50 TX CE

### Descrizione

Viti universali che si prestano a più svariati utilizzi su legni truciolari, compensati e multistrati.



**Cod. 390065505050**

**Scatola  
250 pz**

### Caratteristiche

<b>Ø</b>	5 mm
<b>Lunghezza</b>	50 mm
<b>Tipo testa</b>	testa cilindrica
<b>Inserto</b>	Tx 20
<b>Materiale</b>	acciaio al carbonio
<b>Finitura</b>	zincata
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2
<b>Certificazione</b>	DoP-0352



Caratteristiche essenziali				
Dimensioni	[mm]		Ø 5	x Lunghezza
Momento di snervamento	$M_{y,k}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	7546	--
Resistenza a estrazione ortogonale alla fibratura	$f_{ax,k}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	15,62	Massa volumica caratteristica $\rho_k$ [kg/m <sup>3</sup> ] 350
Resistenza a estrazione parallela alla fibratura	$f_{ax,k}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	11,92	
Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa	$f_{head,k}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	35,61	
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tens,k}$	[kN]	8,65	--
Resistenza caratteristica a torsione	$f_{tor,k}$	[kN]	2,59	Massa volumica caratteristica $\rho_k$ [kg/m <sup>3</sup> ] 450
Spessore zinco	[µm]		≥ 8	--
Durabilità	2		EN 1995-1-1	



**Cod. 504243005306**  
BI INSERTO Tx 20 mm25



**Cod. 504243005418**  
BI INSERTO Tx 20 mm50

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per staffe metalliche tipo MSTC Ø 5x50 mm codice 390065505050 con testa cilindrica e inserto Tx20 certificata con DoP secondo le norme previste e nel rispetto delle indicazioni in progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.