



## ANGOLARE ABR 170

### Descrizione

Impiego: sono particolarmente adatti per connessioni in cui devono essere trasmesse grandi forze

Caratteristiche: sono dotati di nervature

**Cod. 390090717000**

**Scatola 25 pz**



### Caratteristiche

<b>Altezza</b>	170 mm
<b>Larghezza</b>	40 mm
<b>Lunghezza</b>	95 mm
<b>Spessore</b>	2 mm
<b>Certificazione</b>	ETA 06/0106
<b>Materiale</b>	S250GD+Z275
<b>Finitura</b>	zincato
<b>Classe di servizio</b>	1.2
<b>Ø foro</b>	5 mm
<b>Ø foro tassello</b>	11 mm
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	20+9
<b>N. fori fissaggio Ø 11</b>	2+2
<b>Chiodatura anker 4x60</b>	29
<b>Resistenza 1</b>	6,13 kN
<b>Resistenza 2/3</b>	10,56 kN
<b>Resistenza 4/5</b>	10 kN



**Cod. 390650040040**  
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



**Cod. 390065505060**  
BI VITE PER STAFFE MSCT 5X60



**Cod. 200000410100**  
BULLONE TDE DIN 601 M10 x 100

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE ABR 100 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 40 mm di larghezza x 95 mm di lunghezza x 170 mm di altezza x 2 mm di spessore, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.