

## BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia  
 Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070  
[www.borgaitalia.it](http://www.borgaitalia.it) - email: [info@borgaitalia.it](mailto:info@borgaitalia.it)



## SIM ANGOLARE ABR 220 CE

### Descrizione

Angolare in acciaio zincato con nervature di rinforzo per collegamenti legno/legno o legno/cemento.

**Cod. 390090722000**

**Scatola 25 pz**



### Caratteristiche

<b>Altezza</b>	220 mm
<b>Larghezza</b>	40 mm
<b>Lunghezza</b>	95 mm
<b>Spessore</b>	2 mm
<b>Certificazione</b>	ETA 06/0106
<b>Materiale</b>	S250GD+Z275
<b>Finitura</b>	zincato
<b>Classe di servizio</b>	1.2
<b>Ø foro</b>	5 mm
<b>Ø foro tassello</b>	11 mm
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	24+9
<b>N. fori fissaggio Ø 11</b>	2+2
<b>Chiodatura anker 4x60</b>	33
<b>Resistenza F 1</b>	6,13 kN
<b>Resistenza F 2/3</b>	10,56 kN
<b>Resistenza F 4/5</b>	10 kN



**Cod. 390650040040**  
 CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



**Cod. 390065505060**  
 BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE



**Cod. 200000410100**  
 BULLONE TDE Zn M 10x100 ISO 4016/DIN 601

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare con rinforzo di tipo ANGOLARE ABR 170 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-legno realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 40 mm di larghezza x 95 mm di lunghezza x 220 mm di altezza x 2 mm di spessore, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.