

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. $+39\ 0445\ 480220$ - Fax $+39\ 0445\ 489070$

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it



BI ANGOLARE HH 160X40X50X3.0 MM CE

Descrizione

Impiego: può essere utilizzato con strutture in legno esistenti o nuove.

Comportamento: permette di trasferire carichi elevati dal legno al calcestruzzo.







Caratteristiche

Larghezza 50 mm
Lunghezza 40 mm
Spessore 3 mm
Certificazione ETA - CE
Materiale DX51D+275
Classe di servizio 1.2

Altezza 160 mm
Ø foro 9 mm
Ø foro tassello 13 mm
N. fori fissaggio Ø 5 4+10
N. fori fissaggio Ø 13 1+2 mm



Cod. 390650040040 CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE -

Cod. 390065505060BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

-

Cod. 200000412100BULLONE TDE Zn M 12x100 ISO 4016/DIN 601

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di angolare per forza di trazione di tipo HOLDOWN HH 160/3 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 50 mm di larghezza x 40 mm di lunghezza x 160 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.