

BI ANGOLARE HH 400X40X42X2.0 MM CE

Descrizione

Hold-down per il fissaggio su calcestruzzo dei montanti in legno delle strutture a telaio (timber frame) ed utilizzabile con o senza piattino di base.

Valori caratteristici riferiti all'installazione con l'apposita rondella.



Cod. 390094040402

Scatola 25 pz



Caratteristiche

Altezza	400 mm
Larghezza	40 mm
Lunghezza	42 mm
Spessore	2 mm
N. fori fissaggio Ø 5	30 + 4
N. fori fissaggio Ø 13	1
Materiale	DX51D
Finitura	Zincato
Classe di servizio	1 - 2
Certificazione	ETA-09/0132 ↑ 1,62 kN/chiodo lato legno
Resistenza F 1	↑ 3,11 kN lato acciaio



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE



Cod. 200000412100
BULLONE TDE Zn M 12x100 ISO 4016/DIN 601

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di angolare per forza di trazione di tipo HOLDOWN HH 400/2 codice 390094040402 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.