



BI ANCORAGGIO HDD 600 600X80X3 MM

Descrizione

Piastra in acciaio strutturale per connessioni legno/cemento progettata e costruita per resistere a forti sollecitazioni di trazione.

Cod. 390110806003

**Scatola
5 pz**



Caratteristiche



Altezza	600 mm
Larghezza	80 mm
Spessore	3 mm
Materiale	Acciaio S355
Finitura	Zincata
Certificazione	CE DoP-0012
Classe di servizio	1 - 2
N. fori fissaggio Ø 5	26
N. fori fissaggio Ø 17	1
Chiodatura anker 4x60	totale
Resistenza caratteristica a trazione	lato legno 47,9 kN



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di angolare per forza di trazione di tipo HOLDOWN HDD 600 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni di 600 x 80 mm e 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.