



HOLDOWN HDD 540

Descrizione

Impiego: può essere utilizzato con strutture in legno esistenti o nuove.

Comportamento: permette di trasferire carichi elevati dal legno al calcestruzzo.

Cod. 390111405403

Scatola 5 pz



Caratteristiche

Lunghezza	141 mm
Spessore	3 mm
Certificazione	CE
Materiale	S250GD
Classe di servizio	1.2
Altezza	540 mm
Ø foro	5 mm
Ø foro tassello	17 mm
N. fori fissaggio Ø 5	26
N. fori fissaggio Ø 17	2
Chiodatura anker 4x60	50
Resistenza 1	92.7



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di angolare per forza di trazione di tipo HOLDOWN HDD 540 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da di larghezza x 141 mm di lunghezza x 540 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.