




BI ANGOLARE 70 SENZA RINFORZO

Descrizione

Impiego: sono elementi fondamentali nell'assemblaggio di collegamenti trasversali a 90° tra loro, possono anche fungere da supporto per i collegamenti trave-colonna.

Comportamento: hanno un rivestimento protettivo che ne consente l'utilizzo sia all'interno che all'esterno del progetto

Caratteristiche: alcuni hanno un rinforzo che garantiscono una maggiore resistenza alla flessione



Cod. 390200071552

Scatola 100 pz



Caratteristiche

Certificazione	ETA - CE
Materiale	DX51+Z275
Classe di servizio	2
Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Spessore	2,5 mm
Lunghezza	55 mm
Ø foro	5 mm
Ø foro tassello	11 mm
N. fori fissaggio Ø 5	6+6
N. fori fissaggio Ø 11	1+1
Chiodatura anker 4x40	totale
Resistenza 1	1,17 kN
Resistenza 2/3	2,77 kN
Resistenza 4/5	6,13 kN



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSCT 5X60



Cod. 200000408100
BULLONE TDE Zn DIN 601 M 8 x 100 CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare senza rinforzo di tipo BI ANGOLARE 70 S/RINF per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 70 mm di larghezza x 55 mm di lunghezza x 70 mm di altezza x 2,5 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.