




BI ANGOLARE 90 CON RINFORZO

Descrizione

Impiego: sono elementi fondamentali nell'assemblaggio di collegamenti trasversali a 90° tra loro, possono anche fungere da supporto per i collegamenti trave-colonna.

Comportamento: hanno un rivestimento protettivo che ne consente l'utilizzo sia all'interno che all'esterno del progetto

Caratteristiche: alcuni hanno un rinforzo che garantiscono una maggiore resistenza alla flessione



Cod. 390200090652

Scatola 100 pz



Caratteristiche

Altezza	90 mm
Larghezza	90 mm
Lunghezza	65 mm
Spessore	2,5 mm
Certificazione	ETA - CE
Materiale	DX51+Z275
Finitura	zincato
Classe di servizio	2
Ø foro	5 mm
Ø foro tassello	13 mm
N. fori fissaggio Ø 5	10+10
N. fori fissaggio Ø 13	1+1
Chiodatura anker 4x60	totale
Resistenza 1	2,50 kN
Resistenza 2/3	3,72 kN
Resistenza 4/5	7,09 kN



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSCT 5X60



Cod. 200000410100
BULLONE TDE DIN 601 M10 x 100

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare con rinforzo di tipo BI ANGOLARE 90 C/RINF per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 90 mm di larghezza x 65 mm di lunghezza x 90 mm di altezza x 2,5 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.