

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it



BI HOLDOWN HD 540 CE 540X60X3 MM Ø 22

Descrizione

Realizzato in acciaio strutturale zincato, questo elemento assicura grande resistenza alla trazione e permette di ancorare saldamente le parti in legno delle costruzioni alla base in cemento. Il fissaggio avviene mediante chiodi o viti per staffe metalliche nella parte legno, mentre con tasselli meccani o ancoranti chimici nel calcestruzzo.

Fornito senza rondella.

Cod. 390200540600 Scatola 10 pz





Caratteristiche

Altezza 540 mm Larghezza 60 mm Lunghezza 62 mm **Spessore** 3 mm Materiale Acciaio S355 Finitura Zincata Classe di servizio 1 - 2 Certificazione ETA-25/0458

Ø foro tassello 22 mm N. fori fissaggio Ø 5 45 Chiodatura anker 4x60 totale

1 lato legno 78,0

Resistenza caratteristica a 1 lato acciaio trazione 45.7 kN









Cod. 390650040040 CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE

Cod. 390065505040 BI VITE PER STAFFE MSTC 5x40

Cod. 301501400380 RESINA VINILESTERE plus ml.400 BI RONDELLA HDRON 22 PER HD

Cod. 390200345022

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di angolare per forza di trazione di tipo HD 540 codice 390200540600 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto e nelle indicazioni di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.