



HOLDOWN HD 550

Descrizione

Impiego: può essere utilizzato con strutture in legno esistenti o nuove.

Comportamento: permette di trasferire carichi elevati dal legno al calcestruzzo.

Fornito con rondella.

Cod. 390200550000

Scatola 10 pz



Caratteristiche

Larghezza	65 mm
Lunghezza	60 mm
Spessore	3 mm
Certificazione	ETA 20/0161
Materiale	S355JR zincato
Classe di servizio	1.2
Altezza	550 mm
Ø foro	5 mm
Ø foro tassello	17 mm
N. fori fissaggio Ø 5	48
Chiodatura anker 4x60	totale
Resistenza 1	80,66 legno - 45,70 acciaio kN



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE 5x60 Tx CE



Cod. 301203616138
TASSELLO PESANTE 16/20

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di angolare per forza di trazione di tipo HOLDOWN HD 550 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 65 mm di larghezza x 60 mm di lunghezza x 550 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.