



## HOLDOWN HD 750

### Descrizione

Impiego: può essere utilizzato con strutture in legno esistenti o nuove.

Comportamento: permette di trasferire carichi elevati dal legno al calcestruzzo.

Fornito con rondella.

Cod. 390200750000

Scatola 5 pz



### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	84 mm
<b>Lunghezza</b>	140 mm
<b>Spessore</b>	3 mm
<b>Certificazione</b>	ETA 20/0161
<b>Materiale</b>	S355JR zincato
<b>Classe di servizio</b>	1.2
<b>Altezza</b>	720 mm
<b>Ø foro</b>	5 mm
<b>Ø foro tassello</b>	29 mm
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	104
<b>Chiodatura anker 4x60</b>	totale
<b>Resistenza 1</b>	163,70 legno - 121,80 acciaio kN



Cod. 390650040040  
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060  
BI VITE PER STAFFE 5x60 Tx CE

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di angolare per forza di trazione di tipo HOLDOWN HD 750 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 84 mm di larghezza x 140 mm di lunghezza x 720 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.