

## **BORGA ITALIA SRL**

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel.  $+39\ 0445\ 480220$  - Fax  $+39\ 0445\ 489070$ 

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it



# BI ANGOLARE BI-80 90X50X80X3.0 MM CE

### **Descrizione**

Impiego: sono utilizzati per le connessioni legno/legno, o per collegare strutture in legno in calcestruzzo, acciai o muratura.

Cod. 390200769048

Scatola 50 pz





#### Caratteristiche

Altezza 90 mm Larghezza 48 mm Lunghezza 76 mm Spessore 3 mm

Materiale S250GD+Z275

Finitura zincato
Classe di servizio 1.2

Ø foro 5 mm

Ø foro tassello 13 mm N. fori fissaggio Ø 5 12+7 N. fori fissaggio Ø 13 3+1

Chiodatura anker 4x60 19

Resistenza F 1 1,01 kN Resistenza F 2/3 2,62 kN Resistenza F 4/5 7,26 kN Certificazione ETA - CE



**Cod. 390650040040** CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE -

**Cod. 390065505060**BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

**Cod. 200000412100**BULLONE TDE Zn M 12x100 ISO 4016/DIN

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE BI 76 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 48 mm di larghezza x 76 mm di lunghezza x 90 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.