



## NASTRO FORATO BI-BAND 40/3,0/50

### Descrizione

Nastro forato in acciaio zincato ad alta resistenza per applicazioni in controventi e ove si necessita di collegamenti piani legno/legno.

IL nastro è preforato su tutta la superficie con fori Ø 5 mm per chiodi o viti.



**Cod. 390204003050**

**Scatola 1 pz**



### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	40 mm
<b>Lunghezza</b>	50 mt
<b>Spessore</b>	3,0 mm
<b>Ø foro</b>	5 mm
<b>Certificazione</b>	CE DoP-0012
<b>Materiale</b>	Acciaio S250GD
<b>Finitura</b>	Zincato
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2
<b>Resistenza lato legno</b>	n.ef x Rlat,k
<b>Resistenza acciaio</b>	26.60 kN



**Cod. 390650040040**  
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



**Cod. 390065505060**  
BI VITE PER STAFFE MSCT 5X60



**Cod. 390092700000**  
TENDINASTRO BANSTR

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del nastro forato di tipo NASTRO FORATO 40/3,0/50 per strutture in legno con connessione legno-legno in acciaio strutturale S250GD avente dimensioni da 40 mm di larghezza x 50 mm di lunghezza x 3,0 mm di spessore con certificazione CE secondo le norme previste, opportunamente fissato alla struttura mediante chiodi ad aderenza migliorata o viti per staffe come indicato nella scheda del prodotto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*