

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. $+39\ 0445\ 480220$ - Fax $+39\ 0445\ 489070$

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it



BI ANGOLARE BI-110 90X50X110X3.0 MM CE

Descrizione

Impiego: sono utilizzati per le connessioni legno/legno, o per collegare strutture in legno in calcestruzzo, acciai o muratura.

Cod. 390212095533

Scatola 50 pz





Caratteristiche

Altezza 90 mm
Larghezza 48 mm
Lunghezza 116 mm
Spessore 3 mm

Materiale S250GD+Z275

Classe di servizio 1.2

Ø foro 5 mm

Ø foro tassello 13 mm
N. fori fissaggio Ø 5 18+7
N. fori fissaggio Ø 13 3+3
Chiodatura anker 4x60 25

Resistenza F 1 2,01 kN Resistenza F 2/3 3,36 kN Resistenza F 4/5 11,39 kN Certificazione ETA - CE

Finitura zincato

-

Cod. 390650040040 CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE -

Cod. 390065505060BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Cod. 200000412100BULLONE TDE Zn M 12x100 ISO 4016/DIN 601

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE BI 116 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 48 mm di larghezza x 116 mm di lunghezza x 90 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.