




GIUNTO HVP 88004.0000

Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/legno.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione



Cod. 390240880040

Scatola 10 pz

Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 15/0187
Larghezza	25 mm
Lunghezza	40 mm
Spessore	12 mm
Ø viti	4,5 mm
N. viti	6
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 4,5x50	2,39 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 4,5x60	2,88 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 4,5x80	3,82 kN
Trave principale	60x50 mm
Trave secondaria	45x50 mm
Materiale	alluminio EN AW-6082 T6



Cod. 390659455000
VITE PER GIUNTO HVP 99211.4550



Cod. 390659456000
VITE PER GIUNTO HVP 99211.4560



Cod. 390659458000
VITE PER GIUNTO HVP 99211.4580

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88004.0000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/legno. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.