



## GIUNTO HVP 88214.0000

### Descrizione


Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/legno

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione

**Cod. 390240882140** Pezzi 10 pz

**Scatola 10 pz**



### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 15/0187
<b>Larghezza</b>	60 mm
<b>Lunghezza</b>	140 mm
<b>Spessore</b>	12 mm
<b>Ø viti</b>	5 mm
<b>N. viti</b>	24
<b>Resistenza Ø 4,5x50</b>	31,4 kN
<b>Resistenza Ø 4,5x60</b>	41,7 kN
<b>Resistenza Ø 4,5x80</b>	51,7 kN
<b>Trave principale</b>	70x160 mm
<b>Trave secondaria</b>	80x160 mm
<b>Certificazione</b>	ETA 15/0187
<b>Materiale</b>	alluminio EN AW-6082 T6



**Cod. 390659455000**  
VITE PER GIUNTO 99211.4550



**Cod. 390659456000**  
VITE PER GIUNTO 99211.4560



**Cod. 390659458000**  
VITE PER GIUNTO 99211.4580

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di elemento a scomparsa in alluminio tipo Giunto HVP 88214.0000 per strutture con connessione legno-legno avente dimensioni da 60 mm di larghezza x 140 mm di lunghezza x 12 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo delle viti di fissaggio come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.