




GIUNTO HVP 88214.0000

Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/legno.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione.



Cod. 390240882140

Scatola 10 pz

Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 15/0187
Larghezza	60 mm
Lunghezza	140 mm
Spessore	12 mm
Ø viti	5 mm
N. viti	24
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x60	31,70 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x80	42,10 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x100	52,21 kN
Trave principale	70x160 mm
Trave secondaria	80x160 mm
Materiale	alluminio EN AW-6082 T6



Cod. 390659510000
VITE PER GIUNTO HVP 99211.5100



Cod. 390659506000
VITE PER GIUNTO HVP 99211.5060



Cod. 390659508000
VITE PER GIUNTO HVP 99211.5080

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88214.0000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/legno. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.