




## GIUNTO HVP-B 88318.3000

### Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/cemento.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Complete di viti di bloccaggio.



Cod. 390240883183

Scatola 4 pz



### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 15/0187
<b>Larghezza</b>	110 mm
<b>Lunghezza</b>	180 mm
<b>Spessore</b>	18 mm
<b>Ø viti</b>	5 mm
<b>N. viti</b>	17
<b>Ø tasselli</b>	12 mm
<b>N. tasselli</b>	4
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x60</b>	47,55 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x80</b>	63,15 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x100</b>	78,32 kN
<b>Trave secondaria</b>	100x200 mm alluminio EN AW-6082 T6



Cod. 300001044917

TASSELLO PER GIUNTO HVP-  
B FH 12-15



Cod. 300001044918

TASSELLO PER GIUNTO HVP-  
B FH 12-25



Cod. 390659510000

VITE PER GIUNTO HVP  
99211.5100



Cod. 390659506000

VITE PER GIUNTO HVP  
99211.5060



Cod. 390659508000

VITE PER GIUNTO HVP  
99211.5080

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88318.3000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/cemento. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*