




## GIUNTO HVP 88322.0000

### Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/legno.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione.



Cod. 390240883220

Scatola 10 pz

### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 15/0187
<b>Larghezza</b>	80 mm
<b>Lunghezza</b>	220 mm
<b>Spessore</b>	12 mm
<b>Ø viti</b>	5 mm
<b>N. viti</b>	44
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x60</b>	63,41 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x80</b>	84,20 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x100</b>	104.42 kN
<b>Trave principale</b>	70x240 mm
<b>Trave secondaria</b>	100x240 mm
<b>Materiale</b>	alluminio EN AW-6082 T6



**Cod. 390659510000**  
VITE PER GIUNTO HVP 99211.5100



**Cod. 390659506000**  
VITE PER GIUNTO HVP 99211.5060



**Cod. 390659508000**  
VITE PER GIUNTO HVP 99211.5080

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88322.0000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/legno. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*