




## GIUNTO HVP-B 88322.3000

### Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/cemento.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Complete di viti di bloccaggio.



**Cod. 390240883223**

**Scatola 4 pz**



### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 15/0187
<b>Larghezza</b>	110 mm
<b>Lunghezza</b>	220 mm
<b>Spessore</b>	18 mm
<b>Ø viti</b>	5 mm
<b>N. viti</b>	22
<b>Ø tasselli</b>	12 mm
<b>N. tasselli</b>	4
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x60</b>	63,41 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x80</b>	84,20 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 5,0x100</b>	104,42 kN
<b>Trave secondaria</b>	100x240 mm
<b>Materiale</b>	alluminio EN AW-6082 T6



**Cod. 300001044917**  
TASSELLO PER GIUNTO  
HVP-B FH 12-15



**Cod. 300001044918**  
TASSELLO PER GIUNTO  
HVP-B FH 12-25



**Cod. 390659506000**  
VITE PER GIUNTO HVP  
99211.5060



**Cod. 390659508000**  
VITE PER GIUNTO HVP  
99211.5080



**Cod. 390659510000**  
VITE PER GIUNTO HVP  
99211.5100

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88322.3000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/cemento. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*