




## GIUNTO HVP-B 88420.3000

### Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/cemento.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Complete di viti di bloccaggio.



Cod. 390240884203

Scatola 4 pz



### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 15/0187
<b>Larghezza</b>	150 mm
<b>Lunghezza</b>	200 mm
<b>Spessore</b>	25 mm
<b>Ø viti</b>	8 mm
<b>N. viti</b>	8
<b>Ø tasselli</b>	12 mm
<b>N. tasselli</b>	4
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160</b>	50,29 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180</b>	56,28 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200</b>	62,21 kN
<b>Trave secondaria</b>	140x220 mm
	alluminio EN AW-6082 T6



Cod. 390659508160  
VITE PER GIUNTO HVP  
99211.0816



Cod. 390659508180  
VITE PER GIUNTO HVP  
99211.0818



Cod. 390659508200  
VITE PER GIUNTO HVP  
99211.0820



Cod. 300001044917  
TASSELLO PER GIUNTO HVP-  
B FH 12-15



Cod. 300001044918  
TASSELLO PER GIUNTO HVP-  
B FH 12-25

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88420.3000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/cemento. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.