



GIUNTO HVP-B 88430.3000

Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/cemento.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Complete di viti di bloccaggio.




Cod. 390240884303

Scatola 4 pz



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 15/0187
Larghezza	150 mm
Lunghezza	300 mm
Spessore	25 mm
Ø viti	8 mm
N. viti	12
Ø tasselli	12 mm
N. tasselli	4
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160	100,58 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180	112,57 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200	124,42 kN
Trave secondaria	140x320 mm
Materiale	alluminio EN AW-6082 T6



Cod. 390659508160
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0816



Cod. 390659508180
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0818



Cod. 390659508200
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0820



Cod. 300001044917
TASSELLO PER GIUNTO
HVP-B FH 12-15



Cod. 300001044918
TASSELLO PER GIUNTO
HVP-B FH 12-25

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88430.3000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/cemento. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.