



GIUNTO HVP-B 88440.3000

Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/cemento

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Complete di viti di bloccaggio



Cod. 390240884403

Scatola 4 pz



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 15/0187
Larghezza	150 mm
Lunghezza	400 mm
Spessore	25 mm
Ø viti	8 mm
N. viti	16
Ø tasselli	12 mm
N. tasselli	4
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160	150,86 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180	168,85 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200	186,63 kN
Trave secondaria	140x420 mm alluminio EN AW-6082 T6
Materiale	



Cod. 390659508160
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0816



Cod. 390659508180
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0818



Cod. 390659508200
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0820



Cod. 300001044917
TASSELLO PER GIUNTO HVP-
B FH 12-15



Cod. 300001044918
TASSELLO PER GIUNTO HVP-
B FH 12-25

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88440.3000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/cemento. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.