



## GIUNTO HVP 88445.1000

### Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/legno.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Forniti con viti di bloccaggio.



### Caratteristiche

Cod. 390240884450

Scatola 4 pz

Riferimento Certificazione ETA 15/0187

**Larghezza** 120 mm

**Lunghezza** 450 mm

**Spessore** 20 mm

**Ø viti** 8 mm

**N. viti** 36

**Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160** 176,01 kN

**Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180** 196,99 kN

**Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200** 217,73 kN

**Trave principale** 160x470 mm

**Trave secondaria** 140x470 mm

alluminio EN AW-

**Materiale** 6082 T6



Cod. 390659508160  
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0816



Cod. 390659508180  
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0818



Cod. 390659508200  
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0820

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di elemento a scomparsa in alluminio tipo Giunto HVP 88445.1000 per strutture con connessione legno-legno avente dimensioni da 120 mm di larghezza x 450 mm di lunghezza x 20 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo delle viti di fissaggio come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.