



GIUNTO HVP-B 88450.3000

Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/cemento.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Complete di viti di bloccaggio.



Cod. 390240884503

Scatola 4 pz



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Riferimento Certificazione | ETA 15/0187 |
| Larghezza | 150 mm |
| Lunghezza | 500 mm |
| Spessore | 25 mm |
| Ø viti | 8 mm |
| N. viti | 20 |
| Ø tasselli | 12 mm |
| N. tasselli | 6 |
| Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160 | 201,15 kN |
| Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180 | 225,14 kN |
| Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200 | 248,84 kN |
| Trave secondaria | 140x520 mm |
| Materiale | alluminio EN AW-6082 T6 |



Cod. 390659508160
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0816



Cod. 390659508180
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0818



Cod. 390659508200
VITE PER GIUNTO HVP
99211.0820



Cod. 300001044917
TASSELLO PER GIUNTO
HVP-B FH 12-15



Cod. 300001044918
TASSELLO PER GIUNTO
HVP-B FH 12-25

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88450.3000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/cemento. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.