



GIUNTO HVP 88460.1000

Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/legno.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Forniti con viti di bloccaggio.



Caratteristiche

Cod. 390240884600

Scatola 4 pz



| | |
|---|-------------------------|
| Riferimento Certificazione | ETA 15/0187 |
| Larghezza | 120 mm |
| Lunghezza | 600 mm |
| Spessore | 20 mm |
| Ø viti | 8 mm |
| N. viti | 48 |
| Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160 | 251,44 kN |
| Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180 | 281,42 kN |
| Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200 | 311,05 kN |
| Trave principale | 160x620 mm |
| Trave secondaria | 140x620 mm |
| | alluminio EN AW-6082 T6 |



Cod. 390659508160
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0816



Cod. 390659508180
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0818



Cod. 390659508200
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0820

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88460.1000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/legno. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.