



GIUNTO HVP-B 88460.3000

Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/cemento.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione.

Cod. 390240884603

Scatola 4 pz



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 15/0187
Larghezza	150 mm
Lunghezza	600 mm
Spessore	25 mm
Ø viti	8 mm
N. viti	24
Ø tasselli	12 mm
N. tasselli	6
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160	251,44 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180	281.24 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200	311,05 kN
Trave secondaria	140x620 mm alluminio EN AW-6082 T6



Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88460.3000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/cemento. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.