



GIUNTO HVP 88540.1000 140X400X20 CE

Descrizione

I giunti HVP-B sono realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza, ideali per applicazioni strutturali. La geometria dell'incastro a "coda di rondine" garantisce ottima stabilità strutturale ed elevata resistenza meccanica. Il giunto facilita e rende veloci le operazioni di assemblaggio della struttura con notevole riduzione di tempo, permettendo inoltre, ove richiesto, anche un agevole smontaggio delle costruzioni di natura temporanea. Il fissaggio del giunto avviene mediante inserimento negli appositi fori di viti per legno con filettatura totale e tasselli meccanici nella parete in muratura.

Cod. 390240885400

Scatola 4 pz



Caratteristiche

Larghezza	140 mm
Lunghezza	400 mm
Spessore	20 mm
Ø viti	8 mm
N. viti	40
Materiale	Alluminio

ETA

Riferimento Certificazione 15/0187

Valori caratteristici con legno GL24H

Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160 ↓ 201,15 kN

Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180 ↓ 225,14 kN

Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200 ↓ 248,84 kN



Cod. 390659508160

VITI PER GIUNTO HVP 99211.0816 8.0x160



Cod. 390659508180

VITI PER GIUNTO HVP 99211.0818 8.0x180



Cod. 390659508200

VITI PER GIUNTO HVP 99211.0820 8.0x200

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88540.1000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/legno. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.