



## GIUNTO HVP 88545.1000 140X450X20 CE

### Descrizione

I giunti HVP-B sono realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza, ideali per applicazioni strutturali. La geometria dell'incastro a "coda di rondine" garantisce ottima stabilità strutturale ed elevata resistenza meccanica. Il giunto facilita e rende veloci le operazioni di assemblaggio della struttura con notevole riduzione di tempo, permettendo inoltre, ove richiesto, anche un agevole smontaggio delle costruzioni di natura temporanea. Il fissaggio del giunto avviene mediante inserimento negli appositi fori di viti per legno con filettatura totale e tasselli meccanici nella parete in muratura.

**Cod. 390240885450**

**Scatola 4 pz**



### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	140 mm
<b>Lunghezza</b>	450 mm
<b>Spessore</b>	20 mm
<b>Ø viti</b>	8 mm
<b>N. viti</b>	48
<b>Materiale</b>	alluminio EN AW-6082 T6
<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 15/0187
<b>Valori caratteristici con legno</b>	GL24H
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160</b>	251,44 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180</b>	281,42 kN
<b>Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200</b>	311,05 kN



**Cod. 390659508160**

VITI PER GIUNTO HVP 99211.0816 8.0x160



**Cod. 390659508180**

VITI PER GIUNTO HVP 99211.0818 8.0x180



**Cod. 390659508200**

VITI PER GIUNTO HVP 99211.0820 8.0x200

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88545.1000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/legno. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*