


## BI ANGOLARE FLG 40X 40X 40X2.0MM ZN CE

### Descrizione

Le piastre forate ad angolo sono ideali per collegamenti semplici e versatili. Perfetti per connessioni trasversali, e unioni trave-pilastro.



**Cod. 390404040402**

**Scatola 100 pz**



### Caratteristiche

<b>Altezza</b>	40 mm
<b>Larghezza</b>	40 mm
<b>Lunghezza</b>	40 mm
<b>Spessore</b>	2 mm
<b>Materiale</b>	DX51D+Z275
<b>Finitura</b>	zincato
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	4+4
<b>Certificazione</b>	ETA - CE
<b>Resistenza caratteristica</b>	
<b>F1</b>	↑ 1,09 kN
<b>Resistenza caratteristica</b>	
<b>F2/3</b>	↔ 1,62 kN
<b>Resistenza caratteristica</b>	
<b>F4/5</b>	↗ 6,52 kN rif. 2 ang.



**Cod. 390650040040**

CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



**Cod. 390065505060**

BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE FLG 40x 40x 40x2.0 per strutture in legno con connessione legno-legno realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni 40x40x40 mm e 2.0 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornita e posata in opera completa con chiodi e viti per staffe.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*