



COLLA VINILICA 5 KG CLASSE D3

Descrizione

Colla acetovinilica in dispersione acquosa con elevatissime prestazioni per incollaggi resistenti conformi alla norma EN204 D3. Il prodotto viene utilizzata per la fabbricazione di parchetti prefiniti, porte e finestre, parti di legno destinate a climi tropicali e per tutti gli incollaggi di legno con legno dove sia necessaria una buona resistenza all'acqua

Cod. 490020313005

**Scatola
1 pz**



Caratteristiche

Colore	Trasparente quando essiccata
Peso	5 kg
Temperatura minima di filmazione	>+4°C (dato teorico)
Tempo di indurimento finale	24 ore da 140 a 180 gr/m ²
Quantità necessaria	gr/m ²
Temperatura di lavorazione e temperatura dei materiali	Suggerita ≥ 20°C 12 mesi dalla data di produzione
Stoccaggio	≥ 20°C
Temperatura stoccaggio	≥ 20°C
Peso specifico a 20°C	1,1 ± 0,1 gr/cm ³

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.