



## COLLA VINILICA 5 KG CLASSE D3

### Descrizione

Colla acetovinilica in dispersione acquosa con elevatissime prestazioni per incollaggi resistenti conformi alla norma EN204 D3. Il prodotto viene utilizzata per la fabbricazione di parchetti prefiniti, porte e finestre, parti di legno destinate a climi tropicali e per tutti gli incollaggi di legno con legno dove sia necessaria una buona resistenza all'acqua

**Cod. 490020313005**

**Scatola  
1 pz**



### Caratteristiche

<b>Colore</b>	Trasparente quando essiccata
<b>Peso</b>	5 kg
<b>Temperatura minima di filmazione</b>	>+4°C (dato teorico)
<b>Tempo di indurim. finale</b>	24 ore da 140 a 180 gr/m <sup>2</sup>
<b>Quantità necessaria</b>	gr/m <sup>2</sup>
<b>Temperatura di lavorazione e temperatura dei materiali</b>	Suggerita ≥ 20°C 12 mesi dalla data di produzione
<b>Stoccaggio</b>	≥ 20°C
<b>Temperatura stoccaggio</b>	≥ 20°C
<b>Peso specifico a 20°C</b>	1,1 ± 0,1 gr/cm <sup>3</sup>

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.