



COLLA VINILICA 500 GR CLASSE D3

Descrizione

Colla acetovinilica in dispersione acquosa con elevatissime prestazioni per incollaggi resistenti conformi alla norma EN204 D3. Il prodotto viene utilizzata per la fabbricazione di parchetti prefiniti, porte e finestre, parti di legno destinate a climi tropicali e per tutti gli incollaggi di legno con legno dove sia necessaria una buona resistenza all'acqua.

Cod. 490020313500

**Scatola
25 pz**



Caratteristiche

Colore	Trasparente
Peso	quanto essiccata 500 gr
Temperatura minima di filmazione	>+4°C (dato teorico)
Tempo di indurim. finale	24 ore da 140 a 180 gr/m ²
Quantità necessaria	gr/m ²
Temperatura di lavorazione e temperatura dei materiali	Suggerita ≥ 20°C 12 mesi dalla data di produzione
Stoccaggio	≥ 20°C
Temperatura stoccaggio	≥ 20°C
Peso specifico a 20°C	1,1 ± 0,1 gr/cm ³

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.