



## NASTRO BUTILICO EXTRA FLEX 50

### Descrizione


Impiego: adatto a sigillare in modo duraturo tubature rigide o flessibili, canali aerazione e aderisce alla maggior parte dei materiali.

Comportamento: sigillatura e impermeabilizzazione di punti di perdita, è auto-saldante a freddo ed è adatto sia per uso interno che esterno.

Nastro per la classificazione energetica dei fabbricati in Classe A.

Caratteristiche: è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia, le superfici su cui posare il prodotto devono essere asciutte, pulite e libere da impurità e tracce di olii e solventi.

**Cod. 610014305010**



### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	60 mm
<b>Lunghezza</b>	25 mt
<b>Spessore</b>	0,62 mm
<b>Colore</b>	antracite
<b>Supporto</b>	vello speciale con trattamento superficiale funzionale
<b>Carico di rottura</b>	≥ 70 N / 25 mm
<b>Capacità di estensione</b>	da 50% fino al 100%
<b>Adesività</b>	≥ 35 N / 25 mm
<b>Temperatura di lavorazione</b>	-10°C fino a +40°C
<b>Temperatura di impiego</b>	-30°C fino a +80°C
<b>Resistenza raggi uv</b>	molto alta
<b>Rotoli</b>	10 pz

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO BUTILICO EXTRA FLEX 50 per sigillare in modo duraturo tubature rigide o flessibili.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.