



NASTRO SIGILLANTE PER FACCIAE T 1420/60


Descrizione

Impiego: per la sigillatura ermetica dei lembi sovrapposti di freni o barriera al vapore in conformità della norma DIN 1408-7.

Comportamento: esente da solventi, emulsionanti e altri additivi.

Caratteristiche: indicato per realizzare giunzioni non visibili su teli neri applicati dietro facciate parzialmente aperte.

Cod. 610014306025



Caratteristiche

Larghezza	60 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,40 mm
Adesivo	acrilico
Colore	antracite
Supporto	tessuto non tessuto in PP
Copertura	carta idrorepellente
Carico di rottura	35 N/cm
Capacità di estensione	55%
Adesività	16 N/cm
Temperatura di impiego	-40/ +100°C
Rotoli	10 pz

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE PER FACCIAE T 1420/60 per la sigillatura ermetica dei lembi sovrapposti di freni o barriera al vapore.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.