



BI NASTRO SIGILLANTE FACCIAE T 1420/60

Descrizione

Impiego: per la sigillatura ermetica dei lembi sovrapposti di freni o barriera al vapore in conformità della norma DIN 1408-7.

Comportamento: esente da solventi, emulsionanti e altri additivi.

Caratteristiche: indicato per realizzare giunzioni non visibili su teli neri applicati dietro facciate parzialmente aperte.



Cod. 610014306025

**Scatola
12 rt**



Caratteristiche

Larghezza	60 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,40 mm
Adesivo	acrilico
Colore	antracite
Supporto	tessuto non tessuto in PP
Copertura	carta idrorepellente
Carico di rottura	35 N/cm
Capacità di estensione	55%
Adesività	16 N/cm
Temperatura di impiego	-40/ +100°C

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE PER FACCIAE T 1420/60 per la sigillatura ermetica dei lembi sovrapposti di freni o barriera al vapore.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.