



BI NASTRO SIGILLANTE INTERN TAPE 1435/60

Descrizione

Impiego: unisce ermeticamente membrane sottotegola, freni e barriere al vapore in tessuto non-tessuto, PP e PE ed è applicabile a bassissima temperatura.

Comportamento: ha una buona adesione a tutti i substrati lisci o leggermente ruvidi (film, TNT, legno, plastica).

Caratteristiche: è esente da solventi, emulsionati e altri additivi (APEO), conforme ai severi requisiti GEV e dotato di marcatura Emicode EC 1 plus.

Cod. 610014306040

**Scatola
10 rt**



Caratteristiche

Larghezza	60 mm
Lunghezza	40 mt
Spessore	0,30 mm
Adesivo	acrilico
Colore	giallo
Supporto	carta speciale idrorepellente film protettivo
Copertura	siliconato
Carico di rottura	75 N/cm
Capacità di estensione	5%
Adesività	16 N/cm
Temperatura di impiego	-40/ +100°C
Resistenza agenti atmosferici	3 mesi

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE PER INTERNI 1435/60 per unire ermeticamente membrane sottotegola, freni e barriere al vapore in tessuto non-tessuto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.