



NASTRO BUTILICO EXTRA FLEX 80

Descrizione


Impiego: adatto a sigillare in modo duraturo tubature rigide o flessibili, canali aerazione e aderisce alla maggior parte dei materiali.

Comportamento: sigillatura e impermeabilizzazione di punti di perdita, è auto-saldante a freddo ed è adatto sia per uso interno che esterno.

Nastro per la classificazione energetica dei fabbricati in Classe A.

Caratteristiche: è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia, le superfici su cui posare il prodotto devono essere asciutte, pulite e libere da impurità e tracce di olii e solventi.

Cod. 610014308010



Caratteristiche

Larghezza	80 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,62 mm
Colore	antracite
Supporto	vello speciale con trattamento superficiale funzionale
Carico di rottura	≥ 70 N / 25 mm
Capacità di estensione	da 50% fino al 100%
Adesività	≥ 35 N / 25 mm
Temperatura di lavorazione	-10°C fino a +40°C
Temperatura di impiego	-30°C fino a +80°C
Resistenza raggi uv	molto alta
Rotoli	6 pz

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO BUTILICO EXTRA FLEX 80 per sigillare in modo duraturo tubature rigide o flessibili.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.